



WORLDTEX Interior là loại sơn nội thất dạng nhũ tương mờ tiết kiệm, phù hợp để sử dụng trên hầu hết các bề mặt nội thất.

Sử dụng

WORLDTEX Interior có thể được sử dụng trên bề mặt mới hoặc cũ của bê tông, gạch, thạch cao, ván ép. Nó thích hợp để phát triển nhà ở, khu phức hợp công nghiệp và thương mại.

Quy trình thi công

Quy trình	<ol style="list-style-type: none">Chuẩn bị bề mặt Tất cả các bề mặt phải không có bụi, cát, đất và dầu. Khi sửa chữa, tất cả các dư lượng đã sơn trước đó phải được loại bỏ.Điều kiện môi trường Nhiệt độ không khí: 5 ~ 35 °C Độ ẩm tương đối: lên đến 80% Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn điểm sương ít nhất 5 °C để ngăn ngừa sự ngưng tụ hơi ẩmThiết bị thi công: Bàn chải, con lăn, phun
Lưu ý	<ol style="list-style-type: none">Trộn sơn trong vòng đời cho phépKhông trộn lẫn với các loại sơn khácTránh thi công sơn vào những ngày mưa, độ ẩm cao (trên 80%), nhiệt độ thấp (dưới 5) và nhiệt độ cao (nhiệt độ bề mặt trên 40). (Có thể xảy ra nứt mảng sơn, hỏng độ bám dính, tạo bọt khí)Khi thi công trên bề mặt đã được tráng trước, hãy tham khảo Hệ thống ứng dụng của nhà sản xuất để được hướng dẫn.Vui lòng sử dụng sản phẩm này trong thời hạn hiệu lực vì sản phẩm có thể bị giảm chất lượng vì sản phẩm này là sản phẩm hóa học.
Thận trọng	<ol style="list-style-type: none">Không sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khácTránh để sơn đóng rắnĐể xa tầm tay trẻ sơ sinh và trẻ em. Không dùng cho trẻ sơ sinh, thiết bị dành cho trẻ em hoặc hộp đựng thực phẩm.Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và lửa khi vận chuyển, lưu trữ và xử lý, và bảo quản ở nơi khô ráo, lạnh ở nhiệt độ phòng (5 ~ 35 °C)Vui lòng giữ kín hộp đựng sản phẩm này để cồng tiêm hướng lên trên.không để sơn tiếp xúc với mắt và da.Nếu sơn tiếp xúc với mắt và da, rửa kỹ bằng nước đang chảy và tìm kiếm sự chăm sóc y tếNếu hít phải hoặc nuốt phải, vui lòng đến bác sĩ ngay lập tức và làm theo lời khuyên y tế được cung cấp trong hộp đựngTránh làm việc trong một không gian hạn chế, và nếu bạn vô ý sơn, hãy thông gió triệt để bằng hệ thống thoát khí trước khi làm việcCách tốt nhất để bảo quản sơn là bảo quản trong hộp kín để nước không bị bay hơi và ngăn vi sinh vật xâm nhập vàoXử lý sơn thải thông qua công ty xử lý chất thải do Bộ Môi trường chỉ địnhĐối với các thắc mắc khác, vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi hoặc tham khảo Bảng Dữ liệu An toàn Vật liệu (GHS-MSDS), Dữ liệu Kỹ thuật.
Cảnh báo	Vui lòng tham khảo thông báo cảnh báo kèm theo tại đây của chúng tôi
Lưu kho	Bảo quản ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Thùng chưa mở có thể được bảo quản trong 24 tháng.

INTERIOR MATT. EMULSION PAINT

WORLDTEX Interior

SAMHWA
삼화페인트



Dữ liệu vật lý

Hoàn thiện	Mờ	Độ dày khuyến nghị	30~50μm
Sản phẩm	Sơn nhũ tương nội thất mờ	Độ phủ	17.6m ² /L (DFT 30μm, phụ thuộc bề mặt)
Trọng lượng riêng	1.45	Đóng gói	18L
Số lớp	1~2	Hạn sử dụng	24 tháng
Hàm lượng chất rắn (%)	53±3		